



Buckeye International, Inc.
2700 Wagner Place
Maryland Heights, MO 63043
314/291-1900

N. F. P. A.
4 = Extremo
3 = Alto
2 = Moderado
1 = Leve
0 = Insignificante

	SALUD	0
	INFLAMABILIDAD	0
	INESTABILIDAD	0

Datos de Seguridad del Material

Teléfono para emergencias médicas disponible las 24 horas del día: 1-800-303-0441. En países fuera de Norteamérica llame al: 651-632-8956.
Teléfono para emergencias de transporte disponible las 24 horas del día: 1-800-535-5053. En países fuera de Norteamérica llame al: 352-323-3500.

SECCIÓN I - IDENTIFICACIÓN				
NOMBRE DEL PRODUCTO BUCKEYE LUCENT			FECHA DE PREPARACIÓN 1 de Febrero, 2006	
GRUPO QUÍMICO Acabado para pisos, a base de agua			CÓDIGO 5105	
NOMBRE CORRECTO ASIGNADO POR EL D.O.T. (DPTO. DE TRANSPORTE) PARA SU ENVÍO: Compuesto, para pulir o encerar, liquido				
CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE PELIGRO DE ACUERDO AL D.O.T. (DPTO. DE TRANSPORTE): Ninguno				
SECCIÓN II - INFORMACIÓN DE INGREDIENTES E IDENTIFICACIÓN				
% POR PESO	MATERIAL	PEL	T.L.V.	C.A.S. NO.
4.6	Eter etílico de glicol dietilénico*	NE	NE	111-90-0
>31.4	Agua tratada	NE	NE	7732-18-5
<47.0	Emulsión acrílica	NE	NE	Mezcla
<5.0	Dispersión acuosa de poliuretano	NE	NE	Mezcla
<2.0	Fosfato tributoxiético	NE	NE	78-51-3
<9.0	Emulsión de polietileno	NE	NE	Mezcla
<1.0	Perfume, colorante y aditivos menos del 1%	NA	NA	NA
ARTÍCULOS MARCADOS CON * SON SARA TÍTULO III SEC 313 REPORTABLES. TODOS LOS INGREDIENTES ESTÁN EN EL INVENTARIO DE TSCA.				
SECCIÓN III - CARACTERÍSTICAS FÍSICAS				
PUNTO DE EBULLICIÓN°F	212°F	pH (CONCENTRADO)	8.0 ± 0.2	
SOLUBILIDAD EN AGUA	Miscible	pH (Diluido) RTU	8.0 ± 0.2	
% DE VOLATILIDAD POR PESO	77.0	PORCENTAJE DE EVAPORACIÓN (AGUA=1)	1.0	
GRAVEDAD ESPECIFICA	1.03	FORMA DEL PRODUCTO	Líquido	
APARIENCIA Y OLOR	Solución blanco opaco; fragancia polímero dulce			
SECCIÓN IV - DATOS DE RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSIÓN				
PUNTO DE INFLAMABILIDAD (método de prueba) Método "Tag Closed Cup"- ¡Ninguno!			LIMITES DE INFLAMABILIDAD	
TIPO DE EXTINGUIDOR:	NA	MÁXIMO:	NA	MÍNIMO: NA
PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO			Ninguno	
PELIGROS DE FUEGO Y EXPLOSIÓN POCO COMUNES:				
Productos de la combustión. Oxidos de carbono.				
SECCIÓN V - DATOS DE REACTIVIDAD				
ESTABILIDAD	Estable			
CONDICIONES A EVITAR	No se sabe de ninguno.			
INCOMPATIBILIDAD	Acidos, alcalis potentes y sales de metales pesados.			
RESULTADOS PELIGROSOS DEBIDO A LA DESCOMPOSICIÓN	No se sabe de ninguno.			
POLIMERIZACIÓN PELIGROSA	No ocurrira.			

BUCKEYE LUCENT CODIGO: 5105

SECCIÓN VI - DATOS SOBRE PELIGROS A LA SALUD	
VÍAS DE ENTRADA:	¿POR INHALACIÓN? No ¿POR LA PIEL? Si ¿POR INGESTIÓN? No
PELIGROS A LA SALUD (graves y crónicos):	
Puede causar irritación a los ojos y a la piel.	
CARCINOGENICIDAD: ¿NTP? No ¿MONOGRAFÍAS IARC? No ¿REGULADO POR OSHA? No	
SÍNTOMAS DE SOBREXPOSICIÓN:	
Ojos: Enrojecimiento o ardor. Piel: Enrojecimiento de la piel o sensación de aumento de la temperatura.	
TRASTORNOS MÉDICOS GENERALMENTE AGRAVADOS POR LA EXPOSICIÓN	
No se sabe de ninguno.	
PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y DE PRIMEROS AUXILIOS:	
Para los ojos: enjuague con agua fría por 15 minutos. Si una irritación ocurre y persiste, vea al médico.	
Para la piel: Lávese bien con agua y jabón. Si una irritación ocurre y persiste, vea al médico.	
En caso de ingestión: Administre dos vasos grandes de agua. NO induzca el vómito. Llame al médico. No administre nada por boca a una persona que esté inconsciente.	
SECCIÓN VII - PROCEDIMIENTOS EN CASO DE DERRAMES O FUGAS	
EN CASO DE DERRAME	
Recoja con un trapeador, aspiradora de líquidos y sólidos o material absorbente. Lave al área con una solución de detergente y luego enjuague con agua limpia. Deje secar el piso antes de volver a usarlo.	
MÉTODO PARA DESECHAR RESIDUOS DEL PRODUCTO:	
Enjuague hacia un alcantarillado o envíe a un vertedero sanitario de basura, cumpliendo con las leyes federales, estatales y locales.	
SECCIÓN VIII - INFORMACIÓN SOBRE PROTECCIÓN ESPECIAL	
PROTECCIÓN DE LOS OJOS: Cuando pueda ocurrir contacto con los ojos, use gafas protectoras o gafas especiales contra salpicaduras de sustancias químicas.	VENTILACIÓN: Ventilación normal del cuarto.
PROTECCIÓN DE LA PIEL: Guantes de hule/goma u otros guantes resistentes a las sustancias químicas.*	PROTECCIÓN DE LAS VÍAS RESPIRATORIAS: No se requiere ninguna.
OTRA PROTECCIÓN	Siga las prácticas usuales de buena higiene personal.
* Necesaria para limpiar derrames o en caso de un posible contacto prolongado con la piel.	
SECCIÓN IX - PRECAUCIONES ESPECIALES	
PRECAUCIONES AL MANEJAR Y ALMACENAR EL PRODUCTO:	¡MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS! Almacene a temperatura ambiente. No almacene a más de 43° C (110° F). Mantenga el envase cerrado cuando no lo use. No permita que se congele.
OTRAS PRECAUCIONES	Este producto no está regulado bajo CERCLA o bajo RCRA. No es referible dentro de los límites de la sección 311/312 del Título III de SARA.
NA = No aplicable NE = No establecido	
PREPARADO POR:	Scott Maag, Director de Investigaciones
Denegación de Responsabilidad: Como las condiciones o los métodos de uso están fuera de nuestro control, no asumimos ninguna responsabilidad y denegamos expresamente toda obligación legal por el uso de este material. Creemos que la información contenida en el presente es cierta y correcta, pero cualquier aseveración o sugerencia está hecha sin ninguna garantía, expresa o implícita, con respecto a la exactitud de dicha información, los peligros y riesgos relacionados con el uso del material o los resultados a obtenerse por el uso del mismo. Conforma con OSHA 174, Sept. 1985.	